




Charakteristiky

- Vyztužené skelné vlákno
- Elektricky nevodivá
- Pro jednoduché sádkartony
- Při zmenšeném dutém prostoru (Fiber Jet 32 nebo 25 mm)
- Tenký řezací závit snadno se zařezává do měkkého stavebního materiálu
- Zadní pojistka protočení; Umožňuje demontáž vrtu bez protočení hmoždinky
- Zajišťuje snadné usazení a vrtání v desce
- Představená montáž
- Vnitřní a venkovní aplikace

Příklady použití


elektrické vypínače, obrázky, světla, garnýže



Technické údaje

		Sádkartónové desky d = 12,5 mm, namáhání v tahu (N)
MFJ		90
Bezpečnostní faktor 3 / 10 N ≈ 1 kg		

Montáž



Katalogové číslo	Délka hmoždinky mm	Vrut Ø mm	Typ metrického šroubu	Balení	Karton	Množství na paletě
1801112	32	4.0-4.5	M4	100	3600	86400

MFJ32 Fiber Jet polyamid 32 mm

Katalogové číslo	Délka hmoždinky mm	Vrut Ø mm	Typ metrického šroubu	Balení	Obsah boxu	Množství na paletě
18011127	32	4.0-4.5	M4	100	2800	67200

MFJ32 Fiber Jet polyamid 32 mm
v Maxi-boxu

Katalogové číslo	Délka hmoždinky mm	Vrut Ø mm	Délka vrutu mm	Bit	Balení	Karton	Množství na paletě
18011124	32	4.5	30	PZ2	100	2400	57600

MFJ32-S Fiber Jet polyamid 32 mm s vrutem
s plochou hlavou Pozi 2

Katalogové číslo	Délka hmoždinky mm	Vrut Ø mm	Typ metrického šroubu	Balení	Karton	Množství na paletě
1801142	25	4.0-4.5	M4	100	3600	86400

MFJ25 Fiber Jet polyamid 25 mm

Katalogové číslo	Pro	Bit	Balení
4001201L	MJP/MFJ	PZ2	1

BIT Duo-bit pro MJP/MFJ